

# ESCF serrande di regolazione circolare a farfalla serie pesante per alte pressioni




## Descrizione

Serrande a farfalla in robusto acciaio zincato e movimento montato su bronzine fino al diametro 500 mm e su cuscinetti per i diametri dal 550 al 700 mm.

## Caratteristiche

Materiale: acciaio zincato.  
Accoppiamento al canale con bordo cravatta (con collare).



## Impiego

Impianti industriali con forti pressioni.

## Modelli

ESCF: in acciaio zincato;  
ESCF-T: in acciaio zincato e farfalla a tenuta;  
ESCF-X: in acciaio inox AISI 304;  
ESCF-XT: in acciaio inox AISI 304 e farfalla a tenuta.

## Esecuzioni speciali

- Con movimento su cuscinetti.
- Accoppiamento al canale a baionetta.

## A richiesta

- Versioni pneumatiche;
- versioni elettropneumatiche;
- versioni servocomandate;
- on/off modulanti.

-Accoppiamento al canale a baionetta o a bordo cravatta (da collare).

## Dimensioni e Listino prezzi

| modello Ø | A   | ESCF<br>euro | ESCF-T<br>euro | ESCF-X<br>euro | ESCF-XT<br>euro |
|-----------|-----|--------------|----------------|----------------|-----------------|
| 80        | 150 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 100       | 150 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 120       | 150 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 140       | 150 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 150       | 170 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 160       | 170 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 180       | 170 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 200       | 220 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 220       | 220 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 240       | 250 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 250       | 250 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 260       | 250 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 280       | 300 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 300       | 300 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 320       | 300 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 340       | 350 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 350       | 350 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 360       | 350 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 380       | 400 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 400       | 400 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 450       | 400 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 500       | 400 | ✓            | ✓              | ✓              | ✓               |
| 550       | 400 | ✓            | ✓              |                |                 |
| 600       | 400 | ✓            | ✓              |                |                 |
| 650       | 400 | ✓            | ✓              |                |                 |
| 700       | 400 | ✓            | ✓              |                |                 |