

ETL94A Tubi flessibili con tessuto poliammidico antistatico



Descrizione:

Tubi flessibili realizzati con uno speciale tessuto poliammidico, a doppia spalmatura di PVC antistatico, ad elevata resistenza meccanica e spirale incorporata in filo di acciaio armonico.

Caratteristiche:

Colore: nero
Antistaticità: $R \leq 10^8$ Ohm
Temperatura impiego: da -20°C a +90°C (punte +110°C)
Raggio di curvatura: 0,9 x diametro
Comprimibilità assiale: 5:1

Pezzature:

Da diametro 40mm a 400mm standard 10 metri (a richiesta fino a 20 metri).
Per diametri superiori lotto minimo 10 metri in pezzature da 5 metri.

Impiego:

- aspirazione polveri leggere, fumi, gas anche corrosivi
- aspirazione polveri, fibre tessili e ritagli cartacei
- collegamento con parti mobili

Reazione al fuoco:

Reazione al fuoco: <100mm/mm DIN 75200

Listino prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza $\pm 2\%$).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø interno	ETL94A	ø interno	ETL94A	ø interno	ETL94A	ø interno	ETL94A	ø interno	ETL94A
	euro		euro		euro		euro		euro
40	✓	75	✓	130	✓	250	✓	500	✓
45	✓	80	✓	140	✓	275	✓	550	✓
50	✓	90	✓	150	✓	300	✓	600	✓
55	✓	100	✓	160	✓	315	✓	700	✓
60	✓	110	✓	180	✓	350	✓		
65	✓	120	✓	200	✓	400	✓		
70	✓	125	✓	225	✓	450	✓		