

# ETP60-PU Tubi flessibili con foglia di poliuretano



**Descrizione:**

Tubi flessibili realizzati con una foglia (sp. 0,45 mm) di poliuretano e spirale in filo d'acciaio armonico ramato.

**Caratteristiche:**

Colore: trasparente  
Temperatura impiego: da -40°C a + 90°C (punte +125°C).  
Comprimità assiale: 8:1

**Pezzature:**

Standard 10 metri (a richiesta rotoli da 20 metri fino a diametro 200 mm).

**Impiego:**

Aspirazione e mandata d'aria, fumi, polveri, fibre tessili, segatura e trucioli.

Caratteristica peculiare é la grande flessibilità e comprimibilità.  
Condotti con superficie interna ondulata, alta resistenza all'abrasione ed alla rottura.

## Listino prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza ± 2%).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

| ø interno | ETP60-PU | ø interno | ETP60-PU | ø interno | ETP60-PU | ø interno | ETP60-PU |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|           | euro     |           | euro     |           | euro     |           | euro     |
| 60        | ▼        | 100       | ▼        | 150       | ▼        | 300       | ▼        |
| 63        | ▼        | 110       | ▼        | 160       | ▼        | 350       | ▼        |
| 70        | ▼        | 120       | ▼        | 180       | ▼        | 400       | ▼        |
| 76        | ▼        | 125       | ▼        | 200       | ▼        | 450       | ▼        |
| 80        | ▼        | 130       | ▼        | 225       | ▼        | 500       | ▼        |
| 90        | ▼        | 140       | ▼        | 250       | ▼        |           |          |