



Descrizione

Cella filtrante ondulata monouso in robusto cartone con ampie aperture e maglia filtrante in poliestere plissettato con rete di alluminio microstirata autoportante.

Caratteristiche

La media filtrante è costituita da poliestere plissettato con rete di alluminio.

Impiego

Prefiltrazione in filtri ad alta efficienza, filtrazione in cabine di verniciatura.

Dati di funzionamento

Caratteristiche tecniche e limiti di impiego	spessore 48 mm	spessore 98 mm
CLASSE di efficienza secondo EN ISO 16890:2016	ISO COARSE	
CLASSE di efficienza (CEN EN779):	G4	
EFFICIENZA gravimetrica media:	95%	
TEMPERATURA massima di impiego:	90°C	
UMIDITÀ relativa massima:	90%	
PERDITA DI CARICO iniziale:	70 Pa	
PERDITA DI CARICO finale consigliata:	250 Pa	
PERDITA DI CARICO massima:	400 Pa	
VELOCITÀ filtrazione consigliata:	0,6-0,8 m/s	
RAPPORTO superficie filtrante/superficie filtro:	3:1	5:1

Dimensioni e Listino prezzi

tutte le dimensioni sono espresse in mm
a.r. prezzo a richiesta

modello	cella filtrante EFPCW	cella filtrante EFPCW
	spessore 48	spessore 98
	euro	euro
500x400	✓	a.r.
625x400	✓	a.r.
500x500	✓	a.r.
625x500	✓	a.r.
592x592	✓	a.r.
592x287	✓	a.r.