



Description

Cella filtrante ondulata monouso in robusto cartone con ampie aperture e maglia filtrante in poliestere plissettato con rete di alluminio microstirata autoportante.

Characteristics

La media filtrante è costituita da poliestere plissettato con rete di alluminio.

Use

Prefiltrazione in filtri ad alta efficienza, filtrazione in cabine di verniciatura.

Operating data

Caratteristiche tecniche e limiti di impiego	spessore 48 mm	spessore 98 mm
CLASSE di efficienza secondo EN ISO 16890:2016	ISO COARSE	
CLASSE di efficienza (CEN EN779):	G4	
EFFICIENZA gravimetrica media:	95%	
TEMPERATURA massima di impiego:	90°C	
UMIDITÀ relativa massima:	90%	
PERDITA DI CARICO iniziale:	70 Pa	
PERDITA DI CARICO finale consigliata:	250 Pa	
PERDITA DI CARICO massima:	400 Pa	
VELOCITÀ filtrazione consigliata:	0,6-0,8 m/s	
RAPPORTO superficie filtrante/superficie filtro:	3:1	5:1

Dimensions and price list

Dimensions are expressed in mm
a.r. : price on request

model	filter cell EFPCW thickness 48	filter cell EFPCW thickness 98
	euro	euro
500x400	✓	a.r.
625x400	✓	a.r.
500x500	✓	a.r.
625x500	✓	a.r.
592x592	✓	a.r.
592x287	✓	a.r.