



Descrizione

Filtri adsorbitori a cella piana contenente carbone vegetale in granulo.

Caratteristiche

Materiale: telaio in acciaio zincato con nervatura di rinforzo.  
Reti di contenimento in acciaio microstirato.

Impiego

E' un prodotto idoneo per l'impiego in fase gassosa per la depurazione dell'aria proveniente da reparti produttivi e pertanto contenente tracce di sostanze volatili o prodotti di decomposizione, da impianti chimici, depositi frigoriferi di prodotti alimentari, per limitare le emissioni di solvente in atmosfera dagli impianti di verniciatura, per depurare l'aria condizionata in uffici, aeroporti, automobili e sui mezzi di trasporto urbano.  
E' utilizzabile anche per i filtri delle cappe aspiranti delle cucine e dei laboratori, filtri deodoranti per frigoriferi, scarpiere e friggitrici.  
Questo carbone attivo può essere riattivato termicamente una volta esaurita la propria attività adsorbente.

Dati di funzionamento

Pa: perdite di carico in Pascal

|                                         | spessore 23 | spessore 48 |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| perdita di carico iniziale              | 65 Pa       | 150 Pa      |
| massima temperatura di impiego          | 50°C        | 50°C        |
| umidità relativa max                    | 70%         | 70%         |
| portata aria 500x500                    | 240         | 240         |
| portata aria 592x592                    | 340         | 340         |
| velocità di attraversamento consigliata | 0,3 m/s     | 0,3 m/s     |

Dimensioni e Listino prezzi

tutte le dimensioni sono espresse in mm

| modello | EFCP spessore 23 | EFCP spessore 48 |
|---------|------------------|------------------|
|         | euro             | euro             |
| 500x500 | ▼                | ▼                |
| 592x592 | ▼                | ▼                |