



Descrizione:

Tubo flessibile realizzato con tessuto in fibra di vetro spalmato di PVC sui due lati e spirale incorporata in filo armonico.

Caratteristiche:

Colore: nero.
Temperatura impiego: da -20°C a +90°C punte +120°C.
Raggio di curvatura: 0,7 x diametro.
Comprimibilità assiale: 8:1.

Pezzature:

Da diametro 40mm a 400mm standard 10 metri (a richiesta fino a 20 metri).
Per diametri superiori lotto minimo 10 metri in pezzature da 5 metri.

Impiego:

- aspirazione fumi, gas e vapori
- ventilazione ed aerazione
- condizionamento navale e civile

La speciale esecuzione consente l'impiego in tutte le installazioni di aspirazione e ventilazione dell'aria anche con parti in movimento.

Reazione al fuoco:

Classe M1 (NF P92 503) classe 1 (dm 26/06/84) + (DM 03/01/01)

Listino prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza 2%).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

Articolo normalmente disponibile a magazzino

ø interno	ETM90-FV	ø interno	ETM90-FV	ø interno	ETM90-FV	ø interno	ETM90-FV	ø interno	ETM90-FV
	euro		euro		euro		euro		euro
40	✓	75	✓	130	✓	250	✓	500	✓
45	✓	80	✓	140	✓	275	✓	550	✓
50	✓	90	✓	150	✓	300	✓	600	✓
55	✓	100	✓	160	✓	315	✓	700	✓
60	✓	110	✓	180	✓	350	✓		
65	✓	120	✓	200	✓	400	✓		
70	✓	125	✓	225	✓	450	✓		