

# FFPVR Celle filtranti con setto a nido d'ape



### Descrizione

Celle filtranti piane con media filtrante a nido d'ape.

### Impiego

Utilizzato su ventilconvettori o piccole unità trattamento aria.

### Caratteristiche

Materiale: telaio in acciaio zincato sp. 6/10.  
Reti zincate ed elettrosaldate a maglia 12x24x0,8.  
Setto filtrante in tessuto a nido d'ape 10x10.

### Dati di funzionamento

Pa: perdite di carico in pascal

| Caratteristiche tecniche e limiti di impiego    |  | peso 100 g/m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------|--|---------------------------|
| CLASSE di efficienza secondo EN ISO 16890:2016  |  | ISO COARSE                |
| classe di filtrazione (EN 779)                  |  | G2                        |
| perdita di carico iniziale con velocità 1,5 m/s |  | 23 Pa                     |
| perdita di carico finale con velocità 1,5 m/s   |  | 250 Pa                    |
| velocità aria consigliata                       |  | 1,5 m/s                   |
| spessori disponibili                            |  | 3 e 5 mm                  |

### Dimensioni standard:

| Spessore | Larghezza | Lunghezza |
|----------|-----------|-----------|
| mm       | mm        | mm        |
| 3-5      | MIN 100   | MIN 100   |
|          | MAX 230   | MAX 1600  |

### Listino prezzi: le quotazioni sono a richiesta