

EAFS Flange stampate



Descrizione

La linea stampata delle flange rappresenta una soluzione pratica ed efficiente per il collegamento tra componenti e tubazioni negli impianti di aspirazione.


Costruite in acciaio zincato S235 (ex Fe360), assicurano robustezza, durata nel tempo e affidabilità anche in condizioni di utilizzo gravose.

Caratteristiche

Materiale: acciaio zincato spessore 15/10.

A richiesta

In acciaio inox.



Listino Prezzi

Diametro	Ø Interno (mm)	Ø Interasse (mm)	Ø Esterno (mm)	N° Fori	A (mm)	B (mm)	EAFS
							€
80	82	110	140	4	11,5	8	-
100	102	136	162	4	11	9,5	-
120	122	155	179	4	12	9,5	-
140	142	175	198	4	12	8	-
150	152	182	210	4	12,5	10	-
160	162	191	215	5	12,5	6,5	-
180	182	212	239	5	12,5	8	-
200	202	233	259	6	17	7	-
220	222	251	279	6	17,5	6,5	-
240	242	275	300	6	13	8	-
250	252	281	309	6	17	6,5	-
280	282	310	339	6	13	7,5	-
300	302	330	354	6	17	7	-
320	322	351	380	8	15	7,5	-
350	352	382	410	8	14,5	9,5	-
380	382	410	439	8	11,5	9,5	-
400	402	433	461	8	12	10	-
420	422	453	477	8	13,5	8	-
450	452	480	515	10	15,5	8	-
480	482	514	544	10	12	10	-
500	502	533	562	10	21	7	-
520	522	555	587	12	17,5	7	-
550	552	585	614	12	17,5	8,5	-
580	582	614	645	12	17	8	-
600	602	633	663	14	20,5	13	-