

EACA Chiodi adesivi



Descrizione

I chiodi autoadesivi EACA sono progettati per il fissaggio di materiali isolanti su superfici lisce, offrendo una soluzione pratica ed efficiente per installazioni in ambito HVAC e applicazioni industriali.

Costituiti da un perno a saldare (tipo “weld pin”) integrato su base autoadesiva ad alte prestazioni, consentono il montaggio senza ricorrere a forature, saldature o altri sistemi di fissaggio meccanico su condotte aerauliche, silenziatori, plenum e carterature.

L’elevata adesività della base garantisce un ancoraggio sicuro e duraturo, contribuendo a ridurre i tempi di installazione e a semplificare le operazioni di posa in opera.

Caratteristiche

Base in acciaio zincato da 50x50 mm con uno spessore di 0.4 mm;

Chiodo in acciaio rivestito in rame con diametro da 2.7 mm;

Diametro rondella da 30 mm.

Resistenza alla temperatura in modo affidabile da -40°C a +80°C.

Impiego

- Sistemi di isolamento per canalizzazioni HVAC;
- Apparecchiature di processo industriale;
- Attenuatori acustici e silenziatori;
- Camere bianche e ambienti controllati;
- Installazioni marine e offshore;
- Impianti di trasformazione alimentare.

Installazione

Per garantire prestazioni ottimali, l’installazione deve essere effettuata su superfici pulite, asciutte e prive di contaminanti, con temperature comprese tra +15 °C e +25 °C. La massima adesione viene raggiunta entro 24 ore dall’applicazione. Si raccomanda una densità di posa compresa tra 8 e 12 supporti per m², in funzione del peso del materiale isolante e delle specifiche condizioni applicative.

Listino Prezzi

Lunghezza Chiodo (mm)	Confezione	€
51	500	196,74
63	500	205,15