


EBV Bocchette di mandata in acciaio passo 20 mm



Descrizione

Bocchette di mandata dell'aria in acciaio con 1 o 2 ordini di alette orientabili singolarmente.

Caratteristiche


Materiale: acciaio.

Finitura: zincatura.

Installazione: con viti su cornice.

Impiego

Per la mandata dell'aria con installazione a parete o a canale negli impianti di ventilazione e condizionamento.



Modelli

- EBV-VO con 2 ordini di alette verticale e orizzontale;
- EBV-OV con 2 ordini di alette orizzontale e verticale;
- EBV-V con 1 ordine di alette verticale;
- EBV-O con 1 ordine di alette orizzontale.

Esempio: la versione VO ha il primo ordine verticale vicino al frontale, il secondo ordine orizzontale all'interno della bocchetta.

Accessori

- EPZ - Plenum Zincato;
- EPI - Plenum Isolato;
- SC - Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto;
- CT - Controtelaio a murare in acciaio zincato.

A richiesta

- Verniciatura colore bianco RAL9016 o altri colori RAL a scelta.
- Clips per installazione a parete.

Dati di Funzionamento

- Vk: velocità efficace (m/s).
- m³/h: portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- L1 (m): lancio riferito a bocchette senza serranda, deflessione delle alette 0°, con effetto coanda (soffitto), velocità terminale 0,25 m/sec e T max 15°C.
- dB(A): indice di rumorosità.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Dimensioni LxH	Sezione Efficace	m³/h	L1	m³/h	L1
	m²				
200x100	0,013	100	3	160	5
300x100	0,018	140	3.7	230	5.6
400x100	0,025	200	4.5	320	6.8
500x100	0,033	260	6	420	8
300x150	0,029	230	4.3	370	7
400x150	0,039	310	5	500	8
500x150	0,051	400	5.8	640	9
600x150	0,059	470	6	750	9.5
300x200	0,044	350	5.5	560	8
400x200	0,057	450	5.8	720	9
500x200	0,071	560	6.5	900	10
600x200	0,086	680	9	1080	14
800x200	0,115	910	10	1450	15
1000x200	0,145	1150	9	1830	14
600x300	0,136	1080	9.6	1730	15
800x300	0,178	1410	10.5	2250	16
1000x300	0,226	1790	13	2860	18
600x400	0,180	1430	11	2290	17
800x400	0,245	1940	12	3080	18
1000x400	0,310	2460	16	3940	20
V (m/s)		2,2		3,5	

Indice di Rumorosità dB(A)


Vk m/s	Deflessione 0°	Deflessione 0°	Deflessione 0°
	dB(A)	dB(A)	dB(A)
2.2	15/20	18/23	20/25
3.5	20/25	23/28	25/30

Perdite di Carico (Pa)

Vk m/s	Deflessione 0°	Deflessione 0°	Deflessione 0°
	Pa	Pa	Pa
2.2	4	5.5	7
3.5	9	13	16


Configurazione

Tutte le misure sono espresse in mm.



SC - Serranda di Taratura


Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto.



CT - Controtelaio



Plenum



Modello L1 x H1	Stacco Superiore			Stacco Laterale			E	F	Modello L1 x H1	Stacco Superiore			Stacco Laterale			E	F
	P1	Nr. Stacchi	Ø d	P2	Nr. Stacchi	Ø d				P1	Nr. Stacchi	Ø d	P2	Nr. Stacchi	Ø d		
200x100	200	1	98	200	1	98	80	12	500x200	200	1	198	300	1	198	80	12
300x100	200	1	98	200	1	98	80	12	600x200	200	2	198	300	2	198	80	12
400x100	200	2	98	200	2	98	80	12	800x200	200	2	198	300	2	198	80	12
500x100	200	2	98	200	2	98	80	12	1000x200	200	2	198	300	2	198	80	12
300x150	200	1	148	250	1	148	80	12	500x300	200	1	248	350	1	248	80	12
400x150	200	1	148	250	1	148	80	12	600x300	200	2	198	350	2	248	80	12
500x150	200	2	148	250	2	148	80	12	800x300	200	2	248	350	2	248	80	12
600x150	200	2	148	250	2	148	80	12	1000x300	200	2	248	350	2	248	80	12
800x150	200	2	148	250	2	148	80	12	600x400	200	2	198	350	2	248	80	12
300x200	200	1	198	300	1	198	80	12	800x400	200	2	298	350	2	298	80	12
400x200	200	1	198	300	1	198	80	12	1000x400	200	2	298	400	2	298	80	12

Listino Prezzi

Dimensioni	EBV-VO	EBV-OV	EBV-O	EBV-V
LxH	Euro	Euro	Euro	Euro
200x100	-	-	-	-
300x100	-	-	-	-
400x100	-	-	-	-
500x100	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-
400x150	-	-	-	-
500x150	-	-	-	-
600x150	-	-	-	-
800x150	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-
400x200	-	-	-	-
500x200	-	-	-	-
600x200	-	-	-	-
800x200	-	-	-	-
1000x200	-	-	-	-
500x300	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-
800x300	-	-	-	-
1000x300	-	-	-	-
600x400	-	-	-	-
800x400	-	-	-	-
1000x400	-	-	-	-

Accessori

Dimensioni	Stacco Superiore		Stacco Laterale		SC - Serranda	CT - Controtellaio
	EPZ - Plenum Zincato	EPI - Plenum Isolato	EPZ - Plenum Zincato	EPI - Plenum Isolato		
L1xH1	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
200x100	-	-	-	-	-	-
300x100	-	-	-	-	-	-
400x100	-	-	-	-	-	-
500x100	-	-	-	-	-	-
300x150	-	-	-	-	-	-
400x150	-	-	-	-	-	-
500x150	-	-	-	-	-	-
600x150	-	-	-	-	-	-
800x150	-	-	-	-	-	-
300x200	-	-	-	-	-	-
400x200	-	-	-	-	-	-
500x200	-	-	-	-	-	-
600x200	-	-	-	-	-	-
800x200	-	-	-	-	-	-
1000x200	-	-	-	-	-	-
500x300	-	-	-	-	-	-
600x300	-	-	-	-	-	-
800x300	-	-	-	-	-	-
1000x300	-	-	-	-	-	-
600x400	-	-	-	-	-	-
800x400	-	-	-	-	-	-
1000x400	-	-	-	-	-	-