

EDRCS THERM - EDRCS-PQR THERM Diffusori

termostatici a geometria variabile



Descrizione

Diffusori a geometria variabile con attuatori termostatici ed equalizzatore. La regolazione delle pale dei diffusori avviene in modo automatico, senza l'ausilio di alimentazione elettrica, mediante un attuttore termostatico costituito da speciali materiali a memoria di forma in nichel-titanio che variano la loro lunghezza in base alla temperatura dell'aria in ingresso al diffusore con conseguente apertura o chiusura delle pale. Le pale imprimono all'aria un movimento elicoidale e nel contempo forniscono la direzione di lancio. Nel collo dei diffusori è presente una scala graduata che indica l'angolo assunto dalla pala in fase di riscaldamento o condizionamento.

Impiego

Diffusori adatti per riscaldare e raffreddare grandi ambienti che necessitano un'altezza d'installazione dei diffusori elevata e comunque non inferiore ai 3,5 metri. Il montaggio può avvenire sia a canale che a soffitto.

Modelli

- EDRCS THERM: Diffusori termostatici a geometria variabile con equalizzatore;
- EDRCS-PQR THERM: Diffusori termostatici a geometria variabile con equalizzatore su pannello quadrato 595x595 mm.

Caratteristiche



Materiale: struttura in alluminio con alette in acciaio

A richiesta

I diffusori EDRCS THERM-PQR possono esser forniti senza equalizzatore.

Finitura: verniciato bianco RAL 9010.

Dimensioni



Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Modello	Sezione Efficace	EDRCS THERM				EDRCS-PQR THERM			
	m ²	Ø N	Ø C	Ø E	H	Ø N	DxD	Ø E	H
250	0,0569	248	400	298	205	248	595x595	298	205
315	0,0902	313	500	398	230	313	595x595	398	230
400	0,1243	398	615	465	270	-	-	-	-
500	0,1947	498	780	565	320	-	-	-	-
630	0,3095	628	935	665	390	-	-	-	-

Dati di
Funzionamento
in
Riscaldamento
con angolo
della pala a
35°

Dati riferiti a una
velocità terminale
Vt=0.25 m/s e con
un differenziale di
temperatura di 10
e 15 °C.

- Vk: velocità
efficace
(m/s).
- m³/h:
portata.
- Pa: perdite di
carico in
Pascal.
- L(m): lancio
in metri.
- dB(A): indice
di
rumorosità.

EDRCS THERM - EDRCS-PQ THERM												
Modello		m³/h	410		630		850		1000		1300	
EDRCS THERM	250	Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		Vk (m/s)	2		3,1		4,1		4,9		6,3	
L(m)		2,2	1,8	3,1	2,5	4	3,3	4,6	3,7	5,7	4,7	
Pa		5		12		22		30		51		
dB(A)		37		49		58		63		70		
EDRCS-PQR THERM												
EDRCS THERM	315	m³/h	650		1000		1350		1590		2060	
		Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
Vk (m/s)		2		3,1		4,2		4,9		6,3		
L(m)		2,6	2,1	4,1	3,3	5,5	4,5	6,4	5,3	8,3	6,8	
Pa		5		12		22		31		52		
EDRCS-PQR THERM		dB(A)	39		51		60		65		72	
EDRCS THERM	400	m³/h	1040		1600		2160		2540		3290	
		Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		Vk (m/s)	2,3		3,6		4,8		5,7		7,4	
		L(m)	2,8	2,3	4,3	3,5	5,9	4,8	6,9	5,7	8,9	7,3
		Pa	5		12		22		31		52	
		dB(A)	41		54		63		67		75	
EDRCS THERM	500	m³/h	1640		2530		3425		4020		5210	
		Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		Vk (m/s)	2,3		3,6		4,9		5,7		7,4	
		L(m)	3,2	2,6	5,1	4,1	6,9	5,6	8,2	6,7	10,7	8,7
		Pa	5		12		22		31		52	
		dB(A)	42		55		64		68		76	
EDRCS THERM	630	m³/h	2570		3970		5370		6300		8170	
		Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		Vk (m/s)	2,3		3,6		4,8		5,7		7,3	
		L(m)	3,4	2,8	5,3	4,3	7,2	5,9	8,5	6,9	11	9
		Pa	5		12		22		31		52	
		dB(A)	42		55		64		69		76	

Dati di
Funzionamento
in
Raffrescamento
con angolo
della pala a
46°

Dati riferiti a una
velocità terminale
Vt=0.25 m/s e con
un differenziale di
temperatura di 10
e 15 °C.

- Vk: velocità
efficace
(m/s).
- m³/h:
portata.
- Pa: perdite di
carico in
Pascal.
- L(m): lancio
in metri.
- dB(A): indice
di
rumorosità.

EDRCS THERM - EDRCS-PQ THERM												
Modello		m³/h	410		630		850		1000		1300	
EDRCS THERM	250	Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		Vk (m/s)	2		3,1		4,1		4,9		6,3	
		L(m)	2,4	2,9	3,8	4,5	5,2	6	6,2	7,3	8,1	9,6
EDRCS-PQR THERM		Pa	14		32		58		81		137	
		dB(A)	39		51		60		65		72	
EDRCS THERM	315	m³/h	650		1000		1350		1590		2060	
		Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		Vk (m/s)	2		3,1		4,2		4,9		6,4	
		L(m)	2,4	2,8	3,8	4,4	5,2	6,1	6,2	7,2	8,1	9,5
EDRCS-PQR THERM		Pa	15		36		66		91		153	
		dB(A)	41		53		62		67		74	
EDRCS THERM	400	m³/h	1040		1600		2160		2540		3290	
		Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	10	15	10	15
		Vk (m/s)	2,3		3,6		4,8		5,7		7,4	
		L(m)	2,3	2,7	3,6	4,2	4,9	5,8	5,8	6,9	7,6	8,9
		Pa	16		37		67		93		157	
		dB(A)	43		56		65		69		76	
EDRCS THERM	500	m³/h	1640		2530		3425		-		-	
		Δt (°C)	10	15	10	15	10	15	-	-	-	-
		Vk (m/s)	2,3		3,6		4,9		-		-	
		L(m)	5	5,8	7,9	9,2	10,8	12,7	-	-	-	-
		Pa	16		38		70		-		-	
		dB(A)	44		57		66		-		-	
EDRCS THERM	630	m³/h	2570		3970		-		-		-	
		Δt (°C)	10	15	10	15	-	-	-	-	-	-
		Vk (m/s)	2,3		3,6		-		-		-	
		L(m)	6,2	7,3	10	11,8	-	-	-	-	-	-
		Pa	16		38		-		-		-	
		dB(A)	44		57		-		-		-	

Listino Prezzi

Modello	EDRCS THERM	EDRCS-PQR THERM
	Euro	Euro
250	a.r.	a.r.
315	a.r.	a.r.
400	a.r.	-
500	a.r.	-
630	a.r.	-