

EGS Griglie stampate di aspirazione



Descrizione

Griglie stampate di aspirazione o mandata in acciaio verniciato grigio (simile RAL 9006).

Impiego

Le griglie della serie EGS sono state progettate per essere utilizzate negli impianti di aria condizionata, di ventilazione e di riscaldamento. Si utilizzano per mandata e ripresa su grandi superfici, parcheggi, e installazioni domestiche.

Dimensionali e Dati di Funzionamento

- V_k : velocità efficace (m/s).
- m^3/h : portata.
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- dB(A): indice di rumorosità.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Disegno Tecnico	Modello LxH	Sezione Efficace	Portata m^3/h			
		m^2	V_k 2 m/s	V_k 3 m/s	V_k 4 m/s	V_k 5 m/s
	200x100	0,014	100	150	200	250
	300x100	0,021	151	227	302	378
	400x100	0,029	209	313	418	522
	150x150	0,017	61	122	183	245
	300x150	0,033	238	356	475	594
	400x150	0,044	317	475	633	792
	200x200	0,029	209	313	418	522
	300x200	0,043	310	465	620	774
	400x200	0,058	418	626	835	1044
	300x300	0,065	468	702	936	1170
	400x300	0,087	626	940	1253	1566
	Pa		3	6	10	15
	dB(A)		20/25	25/30	30/35	35/40

Listino Prezzi

Modello	EGS		
LxH	€	LxH	€
100x100	12,94	300x200	39,27
200x100	19,21	400x200	50,03
300x100	25,14	500x200	60,86
400x100	31,14	300x300	53,15
150x150	21,74	400x300	67,81
200x150	25,59	500x300	80,81
300x150	32,93	600x300	94,81
400x150	40,60	400x400	99,36
200x200	30,36		