

ERA50 Serrande di regolazione ad alette a contrasto passo 50



Descrizione

Serrande di regolazione con alette passo 50 mm a movimento contrapposto in alluminio.

Caratteristiche

Materiale: telaio in acciaio zincato, alette tamburate in alluminio, ingranaggi e chiusure in nylon.

Fissaggio: a mezzo bulloni. Installazione: a canale con asse di rotazione delle alette orizzontali.

Impiego

Per la regolazione sia manuale che motorizzata della portata dell'aria su canalizzazioni.

Modelli

- ERA50-P serranda con perno Ø 8 mm;
- ERA50-C serranda con comando manuale.

Accessori

C-ERA - Comando Manuale

Dimensioni



Dati di Funzionamento

- V: velocità di attraversamento (m/s).
- Pa: perdite di carico in Pascal.
- dB(A): indice di rumorosità.
- α : angolo di apertura della serranda di regolazione, 0° le alette sono completamente aperte.

V (m/s)	α 0°		α 30°		α 60°	
	Pa	dB(A)	Pa	dB(A)	Pa	dB(A)
1	<5	<20	<5	<20	14	24
2	<5	23	<5	25	56	44
3	<5	33	7	37	130	58
4	5	42	12	44	230	67
5	9	48	20	52	360	74

Listino Prezzi
ERA50-P

L: base.
H: altezza.
Tutte le dimensioni
sono espresse in
mm.

H	L					
	200	300	400	500	600	700
	€	€	€	€	€	€
210	39,23	43,86	49,65	55,39	69,24	80,79
310	43,86	60,02	66,93	76,16	83,08	92,33
410	49,65	66,93	78,48	87,72	96,95	106,17
510	55,39	76,16	87,72	103,84	115,41	124,65
610	69,24	83,08	96,95	115,41	126,93	136,18
710	80,79	92,33	106,17	124,65	136,18	154,64
C-ERA - Comando Manuale						21,37

Listino prezzi ERA50-C

H	L					
	200	300	400	500	600	700
	€	€	€	€	€	€
210	63,07	67,97	74,08	80,23	94,85	107,02
310	68,02	85,08	92,39	102,08	109,42	119,18
410	74,08	92,39	104,54	114,33	124,08	133,85
510	80,23	102,12	114,33	131,35	143,56	153,37
610	94,85	109,42	124,08	143,56	155,78	165,50
710	107,02	119,18	133,85	153,37	165,50	185,02