

ESCF Serrande di regolazione circolare a farfalla serie pesante per alte pressioni



Descrizione

Serrande a farfalla in robusto acciaio zincato e movimento montato su bronzine fino al diametro 500 mm e su cuscinetti per i diametri dal 550 al 700 mm.

Caratteristiche

Materiale: acciaio zincato.

Accoppiamento al canale con bordo cravatta (con collare).

Impiego

Impianti industriali con forti pressioni.

Modelli

- ESCF - In acciaio zincato;
- ESCF-T - In acciaio zincato e farfalla a tenuta;
- ESCF-X - In acciaio inox AISI 304;
- ESCF-XT - In acciaio inox AISI 304 e farfalla a tenuta.

Esecuzioni speciali




- Con movimento su cuscinetti.
- Accoppiamento al canale a baionetta.

A richiesta


- Versioni pneumatiche;
- Versioni elettropneumatiche;
- Versioni servocomandate;
- On/off modulanti;
- Accoppiamento al canale a baionetta o a bordo cravatta (da collare).

Dimensioni

Disegno Tecnico	Modello ESCF Ø	A (mm)	B (mm)	Spessore Cassa (mm)	Ø Perno (mm)	Peso (Kg)
-----------------	-------------------	--------	--------	---------------------------	-----------------	--------------



80	148	130	10/10	10	0.9
100	148	140	10/10	10	1
120	148	160	10/10	10	1.2
140	148	180	10/10	10	1.3
150	168	190	10/10	10	1.5
160	168	200	10/10	10	1.5
180	168	220	10/10	10	2
200	218	250	12/10	16	2.7
220	218	270	12/10	16	3
240	248	290	12/10	16	3.5
250	248	300	12/10	16	4
260	248	310	12/10	16	4.5
280	298	330	12/10	16	5
300	298	350	12/10	16	5.5
320	298	370	12/10	16	6
340	348	390	12/10	16	6.5
350	348	400	12/10	16	7
360	348	410	12/10	16	7.5
380	398	430	12/10	16	8.5
400	398	450	12/10	16	9.5
450	398	500	12/10	16	11.5

	500	400	610	12/10	20	14
	550	400	660	15/10	20	17.5
	600	400	710	15/10	25	19
	650	400	763	20/10	25	26
	700	400	813	20/10	25	32.5

Listino Prezzi

Modello Ø	ESCF	ESCF-T	ESCF-X	ESCF-Xt
	€	€	€	€
80	-	-	-	-
100	-	-	-	-
120	-	-	-	-
140	-	-	-	-
150	-	-	-	-
160	-	-	-	-
180	-	-	-	-
200	-	-	-	-
220	-	-	-	-
240	-	-	-	-
250	-	-	-	-
260	-	-	-	-
280	-	-	-	-
300	-	-	-	-
320	-	-	-	-
340	-	-	-	-
350	-	-	-	-
360	-	-	-	-
380	-	-	-	-
400	-	-	-	-
450	-	-	-	-
500	-	-	-	-
550	-	-		
600	-	-		
650	-	-		
700	-	-		