

EFAC Celle filtranti piane monouso



Descrizione

Cella filtrante piana monouso in robusto cartone con ampie aperture che supporta la maglia filtrante:

- EFAC-V maglia filtrante in strato di fibra di vetro a densità progressiva.
- EFAC-VA maglia filtrante in fibra di vetro e materassino in poliestere PET (efficienza G3).

Impiego

Prefiltrazione in filtri ad alta efficienza, filtrazione in cabine di verniciatura.

Caratteristiche

Media filtrante a densità progressiva creata appositamente per la filtrazione di particelle di vernici a base di solvente e lacche.

Dati di Funzionamento

Pa: perdite di carico in Pascal.

Caratteristiche tecniche e limiti di impiego	EFAC-V	EFAC-VA	
Classe di Efficienza Secondo EN ISO 16890:2016	ISO COARSE		
Classe di Efficienza (CEN EN779)	G3	G3	
Efficienza Gravimetrica Media	90-98%	90-98%	
Temperatura Massima di Impiego	120°C	120°C	
Umidità Relativa Massima	100%	100%	
Perdita di Carico Iniziale	25-30Pa	25-30Pa	
Perdita di Carico Finale Consigliata	150Pa	150Pa	
Perdita di Carico Massima	300Pa	300Pa	
*Capacità di Raccolta Polvere	3-5 kg/m ²	3-5 kg/m ²	
Velocità Frontale Consigliata	1,5-2 m/s	1,5-2 m/s	
Reazione al fuoco (DIN53438/3)	Classe F1	Classe F1	

Dimensioni e Listino Prezzi

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Modello	EFAC-V	EFAC-VA	
	Spessore 48	Spessore 48	
	€	€	
400x400	-	-	
500x400	-	-	
625x400	-	-	
500x500	-	-	
625x500	-	-	
592x592	-	-	
592x287	-	-	