

EFPS Filtri “Paint Stop”



Descrizione

Media filtrante in fibra di vetro a densità progressiva creata appositamente per la filtrazione di particelle di vernici a base di solvente e particelle di lacche. Materiale fornito in rotoli.

Impiego

Filtrazione di vernici a base di solvente e particelle di lacche in cabine di verniciatura per il trattamento superficiale.

Dati di Funzionamento

Pa: perdite di carico in Pascal.

*Dipende dal tipo di vernice, se secca o liquida.

Caratteristiche tecniche e limiti di impiego	
EN ISO 16890:2016	ISO COARSE
Classe di Efficienza (CEN EN779)	G3
Efficienza Gravimetrica Media	90-98%
Temperatura Massima di Impiego	120°C
Umidità Relativa	100%
Perdita di Carico Iniziale	25-30 Pa
Perdita di Carico Finale Consigliata	150 Pa
Perdita di Carico Massima	300 Pa
*Capacità di Raccolta Polvere	3-5 kg/m ³
Velocità Frontale Consigliata	1,5-2 m/s
Reazione al fuoco (DIN53438/3)	Classe F1

Listino Prezzi

Spessore 25 mm	Spessore 50 mm	Spessore 100 mm
100 gr/m²	200 gr/m²	300 gr/m²
Euro / m²	Euro / m²	Euro / m²
14,73	14,98	29,01
Formati disponibili 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 (altezza rotolo) x 20 m (lunghezza)		