

EIL-ALU Feltri di lana di vetro



Descrizione

Feltri idrorepellenti in lana di vetro URSA, trattata con speciali resine termoindurenti, rivestita su un lato con alluminio retinato. Conforme alla norma UNI EN 14303.

Caratteristiche

Reazione al fuoco: classe A1 norma UNI EN 14303;

Temperatura di impiego massima: 150°C.

Impiego

Isolamento termoacustico di condotte ed apparecchi negli impianti di condizionamento e riscaldamento, isolamento di caldaie, impianti civili e industriali.

Dati di Funzionamento

Caratteristiche	Unità di Misura	Spessore 30 mm	Spessore 50 mm
Conduttività Termica EN 12667			
10°C	W/m K	0,032	0,037
50°C	W/m K	0,039	0,045
100°C	W/m K	0,050	0,060
150°C	W/m K	0,063	0,078
Reazione al fuoco	-	A1	A1
Densità	kg/mc	22,00	14,00
Peso alluminio retinato	g/mq	< 66	< 66
Tolleranze sullo Spessore	mm	-5 / +15	-5 / +15
Resistenza alla diffusione del vapore	μ	100	100
Temperatura massima di esercizio	°C	150	150

Dimensioni e Listino Prezzi

I mq sono indicativi e possono variare di volta in volta.

Spessore (mm)	Altezza (mm)	Lunghezza Rotolo (m)	Dimensione Rotolo (m²)	EIL-ALU
				Euro/m²
30	1200	18	21.60	-
50	1200	15	18	-