



Descrizione

Nastri in alluminio Coroplast spessore 30 micron, utilizzati per finitura esterna delle giunte dell'isolante.

Caratteristiche

Tra le caratteristiche principali si può evidenziare:

- ottima barriera al vapore;
- resistente contro l'umidità ottima resistenza contro l'invecchiamento;
- buona lavorazione anche a temperature basse;
- ottimi valori di shear stress anche in presenza di variazioni di temperatura;
- adesività estremamente alta e ottima adesività iniziale;
- eccellente resistenza al taglio per garantire una sigillatura sicura e durevole della struttura isolata.

Impiego

- Per la sigillatura dei punti di giunzione con sistemi isolanti rivestiti in alluminio;
- Per giuntare i tubi di aerazione e le condotte degli impianti di condizionamento;
- Ideali per la fustellatura.

Certificazioni

- Certificazione tedesca DIN 4102 B1 - Classificazione del comportamento al fuoco dei materiali (ignifugo / difficilmente combustibile).
- Certificato MED modulo C - Dichiarazione di conformità del fabbricante (Direttiva sulle attrezzature marine).
- Certificato MED modulo D + Allegato - Approvazione del sistema qualità e documentazione integrativa (Direttiva sulle attrezzature marine).

Dati Tecnici

Base	Copertura	Spessore Base	Spessore Nastro	Carico di Rottura	Allungamento a Rottura	Adesività su Acciaio	Termostabilità	Permeabilità al Vapore Acqueo
Pellicola in alluminio puro, morbida, liscia	Pellicola in polietilene antiadesiva	0,025 mm	0,05 mm	20 N/cm	5%	9 N/cm	-40° a +80° C	< 1 g/m ² x 24 h

Dimensioni e Listino Prezzi

Rotolo		Finitura	Contenuto per Scatola	EANA
Altezza (mm)	Lunghezza Rotolo (m)		PZ	Euro/Rotolo
50	50	Liscio	24	-
75	50	Liscio	18	-
100	50	Liscio	12	-