



Descrizione

Nastri anticondensa di colore nero, utilizzati per finitura esterna delle giunte dell'isolante.

Caratteristiche

È un nastro in elastomero espanso, autoadesivo, utilizzato per l'isolamento delle tubazioni calde/fredde e/o come guarnizione. Materiale gomma sintetica espansa a celle chiuse di colore nero. Con superficie adesivizzata retinata e film protettivo a perdere. Alternativa in polietilene (PE) espanso reticolato.

Dati Tecnici

Lastra	Coefficiente di Resistenza alla Diffusione del Vapore (μ)	Conducibilità Termica	Reazione al fuoco	Elastomero Espanso	Isolamento Acustico	Campo d'impiego	Resistenza a Funghi e Parassiti	Resistenza ad Agenti Atmosferici	Odore
Gomma Elastomerica Cl.1	>5000 DIN 52615	^a 0°C=0,036 W/(m.k.)DIN 52613	Cl1-M1	FEF (flexible elastomeric foam)	>28 dBDIN 52218	-25° a +122° C	Ottima	Ottima	Neutro

Dimensioni e Listino Prezzi

Rotolo		Contenuto per Scatola	EANN
Altezza (mm)	Lunghezza Rotolo (m)	Pz	Euro/Rotolo
50	10	24	11,89