

# EAT Termostati a contatto



## Descrizione

Termostato a contatto per il controllo monostadio della temperatura dei fluidi presenti nelle tubazioni metalliche, negli impianti di riscaldamento e condizionamento.

## Caratteristiche

- Elemento sensibile: in rame a riempimento di liquido per contatto;
- Contatti: microinterruttori stagni alla polvere con contatti in commutazione SPDT (caldo/freddo);
- Portata contatti: 250 Vca 16 (2,5) A / 250 Vca 2,5 A;
- Funzionamento: -15...+85 °C  
10...90% u.r. (senza condensa);
- Stoccaggio: -15...+60 °C u.r. < 95%;
- Contenitore: base in acciaio zincato, coperchio in ABS non stagno;
- Protezione: IP20, classe I.
- Dimensioni: 39 x 55 x 112 mm;
- Peso: 150 g.

## Impiego

Adatti per sistemi di raffreddamento, riscaldamento e condizionamento in ambienti a forte inquinamento di aree civili ed industriali, edifici commerciali, centri sportivi, magazzini, garage, sale macchine, allevamenti, serre e aree agricole.

## Dati di Funzionamento e Listino Prezzi

| Modello  | Scala (°C)   | Differenziale (°C) | Temperatura Massima Bulbo (°C) | € |
|----------|--------------|--------------------|--------------------------------|---|
| EAT 2090 | da +20 a +90 | 8 ± 3              | 90                             | - |