

EAT Termostati a contatto



Descrizione

Termostato a contatto per il controllo monostadio della temperatura dei fluidi presenti nelle tubazioni metalliche, negli impianti di riscaldamento e condizionamento.

Caratteristiche

- Elemento sensibile: in rame a riempimento di liquido per contatto;
- Contatti: microinterruttori stagni alla polvere con contatti in commutazione SPDT (caldo/freddo);
- Portata contatti: 250 Vca 16 (2,5) A / 250 Vca 2,5 A;
- Funzionamento: -15...+85 °C
10...90% u.r. (senza condensa);
- Stoccaggio: -15...+60 °C u.r. < 95%;
- Contenitore: base in acciaio zincato, coperchio in ABS non stagno;
- Protezione: IP20, classe I.
- Dimensioni: 39 x 55 x 112 mm;
- Peso: 150 g.

Impiego

Adatti per sistemi di raffreddamento, riscaldamento e condizionamento in ambienti a forte inquinamento di aree civili ed industriali, edifici commerciali, centri sportivi, magazzini, garage, sale macchine, allevamenti, serre e aree agricole.

Dati di Funzionamento e Listino Prezzi

Modello	Scala (°C)	Differenziale (°C)	Temperatura Massima Bulbo (°C)	€
EAT 2090	da +20 a +90	8 ± 3	90	119,56