

EDBETA EDBETC Termostati mono e multistadio



Descrizione

Termostato per il controllo della temperatura in impianti di riscaldamento e condizionamento a 1 o 2 stadi con regolazione del set-point tramite manopola esterna o interna.

Caratteristiche

- Materiale: contenitore in Bayblend e copritelaio in ABS;
- Elemento sensibile in rame a riempimento di liquido;
- Temperature di funzionamento: da -35 a +60°C;
- Microinterruttori stagni alla polvere con contatti in commutazione (caldo/freddo);
- Protezione: IP 65;
- Dimensioni: 108x70x72mm;
- Peso: 450 g versione con bulbo;
- Peso: 400 g versione con capillare.

Impiego

Adatti per sistemi di riscaldamento o condizionamento in ambienti anche polverosi e umidi (aree industriali, commerciali, magazzini, allevamenti, serre, centri sportivi).

A richiesta

Tutti i modelli sono fornibili con manopola interna. Lunghezza capillare 450 cm (standard 150 cm). Versione anti-deflagrante completo di raccorderia con certificazione CESI.

Versione a richiesta:

- EDBETA (Versione con bulbo) - scala da -30 a +30°C;
- EDBETC (Versione con capillare) - scala da -30 a +30°C - scala da +20 a +90°C - scala da +50 a +120°C.

Versione con bulbo

Modello	Scala (°C)	Stadi	Differenziale nello Stadio (°C)	Differenziale tra gli Stadi (°C)	Temperatura Massima Bulbo (°C)	€
EDBETA 26	da 0 a +60	1	2...15	-	75	364,19
EDBETA 27	da 0 a +60	1	1	-	75	333,95
EDBETA 26/2	da 0 a +60	2	1	2...10	75	481,00

Versione con capillare

Modello	Scala (°C)	Stadi	Differenziale nello Stadio (°C)	Differenziale tra gli Stadi (°C)	Temperatura Massima Bulbo (°C)	€
EDBETC 7	da 0 a +60	1	2...20	-	75	372,43
EDBETC 8	da 0 a +60	1	1	-	75	333,95
EDBETC 7/2	da 0 a +60	2	1	2...10	75	478,25

Dati di
Funzionamento
e Listino
prezzi