

EDBTZ Termostati per canali d'aria



Descrizione

I termostati elettromeccanici EDBTZ sono composti da un tubo in rame nichelato a riempimento di liquido con protezione a spirale da 200 mm, staffa di montaggio e da una custodia contenente il sensore che trasmette i cambiamenti di temperatura ad un micro-switch con contatti in commutazione. Il microswitch ha una portata di 15 A a 230 V AC. Disponibile nelle versioni ad 1 e 2 stadi.

Caratteristiche

- Custodia: Base in Bayblend, coperchio in ABS.
- Elemento sensibile: In rame nichelato a riempimento di liquido con protezione a spirale da 200 mm;
- Contatti: Microinterruttore stagno alla polvere con contatti in commutazione SPDT (caldo/freddo);
- Portata contatti: 15 (8) A, 24...250 V AC;
- Temperatura ambiente: -35...+65 °C;
- Umidità ambiente: 10...90 % UR (senza condensa);
- Lunghezza di inserimento: 200 / Ø 21 mm;
- Temperatura di stoccaggio: -40...+70 °C;
- Umidità di stoccaggio: < 95 % UR;
- Peso: 690 g;
- Grado di protezione: IP65. Classe di isolamento: I.

Dati di Funzionamento e Listino prezzi

Modello	Scala (°C)	Stadi	Differenziale (°C)	Temperatura Massima Bulbo (°C)	Lunghezza Molla e Diametro	Grado di Protezione (IP)	€
EDBTZ 7	da 0 a +60	1	2...20	75	200mm / molla Ø 21 mm	IP 65	398,54
EDBTZ 7/2	da 0 a +60	2	1	75	200mm / molla Ø 21 mm	IP 65	529,10