

EDTF Termostati antigelo



Descrizione

Termostato con il compito di controllare la temperatura delle batterie di riscaldamento e raffreddamento, nei canali di ventilazione e in tutte quelle applicazioni dove si debbano prevenire possibili danni causati dal gelo. Il contatto in scambio (SPDT) da 15(8)A permette l'utilizzo in svariate funzioni come comandare un ventilatore, una serranda, una resistenza elettrica, aprire o chiudere una valvola del circuito di riscaldamento o raffreddamento, avviare o spegnere una pompa del circuito di riscaldamento o raffreddamento, spegnere un gruppo frigo o un umidificatore, segnalare uno stato di allarme attraverso un dispositivo visivo o acustico.

Caratteristiche

- Elemento sensibile: Capillare in rame riempito di gas;
- Contatto: Microinterruttore SPDT;
- Portata contatto: 15 (8) A, 24...250 V AC;
- Precisione: $\pm 1K$;
- Temperatura ambiente: Max. 55 °C;
- Umidità ambiente: 10...90 % UR (senza condensa);
- Temperatura di stoccaggio: -30...+60 °C;
- Umidità di stoccaggio: < 95 % UR;
- Massima temperatura bulbo: 150 °C;
- Custodia: Base in ABS, coperchio in PC trasparente;
- Peso: 340 g;
- Grado di protezione: IP65 Classe di isolamento: I.

Dati di Funzionamento e Listino Prezzi

Modello	Scala (°C)	Stadi	Differenziale (°C)	Riarmo	Grado di Protezione (IP)	Lunghezza Capillare (cm)	€
EDTF 30	da -10 a +10	1	2	automatico	IP 65	30	230,88
EDTF 30R	da -10 a +10	1	-	Manuale	IP 65	30	244,62
EDTF 60	da -10 a +10	1	2	automatico	IP 65	60	247,37
EDTF 60R	da -10 a +10	1	-	Manuale	IP 65	60	265,24