

ETAL-Phon Tubi flessibili fonici



Descrizione

Tubo flessibile realizzato con parete in alluminio/poliestere/alluminio microforato e spirale in acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (spessore 25mm/16kg/m³). Protezione esterna in film poliolefinico alluminato. Resistenza termica a 20°C $R=0,58\text{m}^2\text{ K/W}$ (UNI EN 12664:2002).

Caratteristiche

Colore: alluminio.

Temperatura impiego: da -30°C a +140°C (punte di +180°C).

Raggio di curvatura: 0,8-1,5 x Ø.

Velocità aria: max 32 m/s.

Pressione: max 2500 Pa.

Pezzature

Standard 10 metri.

Impiego

- Condizionamento dell'aria;
- Ventilazione.

Certificazioni

Classe IT:

- Classe 1 (d.m. 26/06/84).

Classe EU:

- Tubazione interna: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).
- Materassino termoisolante: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).

Classe FR:

- Classe M1 (NF P 92-507:2004).

[illegible]

16000													23	13
18000													30	17
20000														21
22000														
24000														
26000														
28000														
30000														

Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza ± 2%).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø Interno	ETAL-Phon	ø Interno	ETAL-Phon
	€		€
82	6,08	254	14,09
102	7,31	305	16,52
127	8,34	318	16,85
152	9,41	356	22,47
165	9,86	406	24,98
180	11,30	457	a.r.
203	11,54	508	a.r.