

ETAL-Therm Tubi flessibili isolati in alluminio



Descrizione

Tubo flessibile realizzato con parete in alluminio/poliestere/alluminio e spirale in acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (spessore 25mm/16kg/m³). Protezione esterna in film poliolefinico alluminato. Resistenza termica a 20°C $R=0,58\text{m}^2\text{ K/W}$ (UNI EN 12664:2002).

Caratteristiche

Colore: alluminio.

Temperatura di impiego: da -30°C a +140°C (punte di +180°C).

Raggio di curvatura: 0,8-1,5 x Ø.

Velocità aria: max 32 m/s.

Pressione: max 2500 Pa.

Pezzature

Standard 10 metri.

Impiego

- Condizionamento dell'aria;
- Ventilazione.

Certificazioni

Classe IT:

- Classe 1 (d.m. 26/06/84).

Classe EU:

- Tubazione interna: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).
- Paravapore: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).
- Materassino termoisolante: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).

Classe FR:

- Classe M1 (NF P 92-507:2004).

[illegible]

16000													23	13
18000													30	17
20000														21

Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza ± 2%).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø Interno	ETAL-Therm	ø Interno	ETAL-Therm
	Euro		Euro
82	5,79	254	13,40
102	6,91	305	15,74
127	7,98	318	16,03
152	8,91	356	21,33
165	9,37	406	23,80
180	10,76	457	a.r.
203	11,01	508	a.r.