

ETF10 Tubi flessibili ecologici per condizionamento



Descrizione

Tubi flessibili leggeri realizzati con film di resine poliolefiniche additivate e spirale in filo di acciaio armonico.

Caratteristiche

Colore: nero.

Diametri di produzione: da 80 a 610 mm.

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (punte di 110°C).

Raggio di curvatura: 0,6 x diametro.

Velocità aria: max 20 m/s.

Pressione: max 2000 Pa.

Pezzature

Standard 10 metri.

Impiego

- Condizionamento dell'aria.
- Ventilazione meccanica.
- Collegamento bocchette e diffusori.

Reazione al fuoco

- Classe IT: Classe 1 (D.M. 26/06/84).
- Classe EU: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).
- Classe FR: Classe M1 (NF P 92-503/505) 2005.

Note

Dal ø 457 in poi, il tubo è codificato come AC NERO.

[illegible]

16000													23	13	5,2
18000													30	17	6,6
20000														21	8,2
22000															9,9
24000															11
26000															13
28000															16
30000															18

Listino Prezzi

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø Interno	ETF10	ø Interno	ETF10	ø Interno	ETF10
	€		€		€
80	3,33	203	6,24	457	25,71
102	3,37	254	8,03	508	28,25
127	4,16	305	10,07	610	32,91
152	4,66	318	10,44		
160	4,83	356	11,69		
180	5,37	406	14,81		