

ETAL-Therm Tubi flessibili isolati in alluminio



Descrizione

Tubo flessibile realizzato con parete in alluminio/poliestere/alluminio e spirale in acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (spessore 25mm/16kg/m³). Protezione esterna in film poliolefinico alluminato. Resistenza termica a 20°C $R=0,58\text{m}^2\text{ K/W}$ (UNI EN 12664:2002).

Caratteristiche

Colore: alluminio.

Temperatura di impiego: da -30°C a +140°C (punte di +180°C).

Raggio di curvatura: 0,8-1,5 x Ø.

Velocità aria: max 32 m/s.

Pressione: max 2500 Pa.

Pezzature

Standard 10 metri.

Impiego

- Condizionamento dell'aria;
- Ventilazione.

Certificazioni

Classe IT:

- Classe 1 (d.m. 26/06/84).

Classe EU:

- Tubazione interna: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).
- Paravapore: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).
- Materassino termoisolante: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).

Classe FR:

- Classe M1 (NF P 92-507:2004).

[illegible]

16000													23	13
18000													30	17
20000														21

Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza ± 2%).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø Interno	ETAL-Therm	ø Interno	ETAL-Therm
	€		€
82	5,79	254	13,40
102	6,91	305	15,74
127	7,98	318	16,03
152	8,91	356	21,33
165	9,37	406	23,80
180	10,76	457	a.r.
203	11,01	508	a.r.