

ETF0-Therm Tubi flessibili isolato



Descrizione

Tubi flessibili realizzati da un nastro multistrato di alluminio (90%) / poliestere (10%), supportato da un filo di acciaio armonico. Il materassino isolante, in lana di vetro densità 16kg/m³, spessore 25 mm, è protetto esternamente da una manica anticondensa.

Caratteristiche

Colore tubo interno: grigio.

Colore guaina esterna: alluminio.

Diametri di produzione: da 80 a 610 mm.

Spessore tubazione interna: 150 micron.

Spessore protezione anticondensa: 50 micron.

Temperatura di impiego: da -20 a +250°C.

Raggio di curvatura: 06 x Ø.

Velocità max aria: 32 m/s.

Pressione max di esercizio 3000 Pa.

Pezzature

Standard 10 metri.

Impiego

- Condizionamento e riscaldamento aria.
- Ventilazione meccanica.
- Riduzione di condensa e delle dispersioni caloriche.

Reazione al fuoco

Classe Eu: B-s1-d0.

Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranze $\pm 2\%$)

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø Interno	ETF0-Therm	ø Interno	ETF0-Therm
	€		€
80	9,54	315	23,22
102	10,25	356	26,87
127	11,45	406	36,29
152	12,62	457	38,02
162	13,59	508	39,22
203	16,44	560	53,31
254	20,01	610	57,94
305	21,62		