

ETF10-Therm

Tubi flessibili ecologici isolati per condizionamento



Descrizione

Tubi flessibili realizzati con tubazione interna tipo ETF10 e rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (densità 16 kg/m³) dello spessore di 25 mm, protezione esterna antivapore in resina poliolefinica additivata.

Caratteristiche

Colore: nero.

Diametri di produzione: da 80 a 610 mm.

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (punte di 110°C).

Raggio di curvatura: 0,8-1,5 x diametro.

Velocità aria: max 20 m/s.

Pressione: max 2000 Pa.

Pezzature

Standard 10 metri.

Impiego

Il tubo ETF10-Therm viene utilizzato in applicazioni di condizionamento dell'aria, ventilazione meccanica a semplice o doppio flusso e collegamento bocchette e diffusori.

Grazie alla sua composizione è in grado di ridurre la formazione di condensa e la dispersione di calore.

Reazione al fuoco

Classe IT:

- Classe 1 (D.M. 26/06/84).

Classe EU:

- Tubazione interna e paravapore: Classe B-s1,d0 (EN 13501-1:2018).
- Materassino termoisolante: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).

Classe FR:

- Tubazione interna e paravapore: Classe M1 NF P 92-503/505 (2005).
- Materassino termoisolante: Classe M1 NF P 92-501/504/505 (2005).

Note

Dal ø 457 in poi, il tubo è codificato come AC NERO.

[illegible]

16000													23	13	5,2
18000													30	17	6,6
20000														21	8,2
22000															9,9
24000															11
26000															13
28000															16
30000															18

Listino Prezzi

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø Interno	ETF10-Therm	ø Interno	ETF10-Therm	ø Interno	ETF10-Therm
	€		€		€
80	9,36	203	15,64	457	61,98
102	9,44	254	20,13	508	69,01
127	10,57	305	24,13	610	81,62
152	11,81	318	24,54		
160	12,02	356	30,91		
180	14,73	406	35,73		