

ETF10 Tubi flessibili ecologici per condizionamento



Descrizione

Tubi flessibili leggeri realizzati con film di resine poliolefiniche additivate e spirale in filo di acciaio armonico.

Caratteristiche

Colore: nero.

Diametri di produzione: da 80 a 610 mm.

Temperatura di impiego: da -20°C a +90°C (punte di 110°C).

Raggio di curvatura: 0,6 x diametro.

Velocità aria: max 20 m/s.

Pressione: max 2000 Pa.

Pezzature

Standard 10 metri.

Impiego

- Condizionamento dell'aria.
- Ventilazione meccanica.
- Collegamento bocchette e diffusori.

Reazione al fuoco

- Classe IT: Classe 1 (D.M. 26/06/84).
- Classe EU: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).
- Classe FR: Classe M1 (NF P 92-503/505) 2005.

Note

Dal ø 457 in poi, il tubo è codificato come AC NERO.

[illegible]

16000													23	13	5,2
18000													30	17	6,6
20000														21	8,2
22000															9,9
24000															11
26000															13
28000															16
30000															18

Listino Prezzi

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø Interno	ETF10	ø Interno	ETF10	ø Interno	ETF10
	Euro		Euro		Euro
80	3,33	203	6,24	457	25,71
102	3,37	254	8,03	508	28,25
127	4,16	305	10,07	610	32,91
152	4,66	318	10,44		
160	4,83	356	11,69		
180	5,37	406	14,81		