

ETFR10-Therm Tubi flessibili rinforzato per condizionamento



Descrizione

Tubi flessibili realizzati con tubazione interna tipo ETFR10 e rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (densità 16 kg/m³) dello spessore di 25 mm.

Protezione esterna antivapore in resina poliolefinica additivata.

Caratteristiche

Colore: nero.

Diametri di produzione: da 80 a 610 mm.

Temperatura impiego: da -20°C a +110°C.

Raggio di curvatura: 0,8-1,5 x diametro.

Velocità aria: max 32 m/s.

Pa: pressione max 2500 Pa.

Pezzature

Standard 10 metri.

Impiego

- Condizionamento e riscaldamento aria.
- Ventilazione meccanica.
- Riduzione di condensa e delle dispersioni caloriche.

Reazione al fuoco

Classe IT:

- Classe 1 (D.M. 26/06/84).

Classe EU:

- Tubazione interna e paravapore: Classe B-s1,d0 (EN 13501-1:2018).
- Materassino termoisolante: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).

[illegible]

16000													23	13	5,2
18000													30	17	6,6
20000														21	8,2
22000															9,9
24000															11
26000															13
28000															16
30000															18

Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranze ± 2%)

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø Interno	ETFR10-Therm	ø Interno	ETFR10-Therm
	€		€
80	-	305	-
102	-	318	-
127	-	356	-
152	-	406	-
160	-	457	-
180	-	508	-
203	-	610	-
254	-		