

ETFR10-Therm Tubi flessibili rinforzato per condizionamento



Descrizione

Tubi flessibili realizzati con tubazione interna tipo ETFR10 e rivestimento termoisolante in fibra di poliestere (densità 16 kg/m³) dello spessore di 25 mm.

Protezione esterna antivapore in resina poliolefinica additivata.

Caratteristiche

Colore: nero.

Diametri di produzione: da 80 a 610 mm.

Temperatura impiego: da -20°C a +110°C.

Raggio di curvatura: 0,8-1,5 x diametro.

Velocità aria: max 32 m/s.

Pa: pressione max 2500 Pa.

Pezzature

Standard 10 metri.

Impiego

- Condizionamento e riscaldamento aria.
- Ventilazione meccanica.
- Riduzione di condensa e delle dispersioni caloriche.

Reazione al fuoco

Classe IT:

- Classe 1 (D.M. 26/06/84).

Classe EU:

- Tubazione interna e paravapore: Classe B-s1,d0 (EN 13501-1:2018).
- Materassino termoisolante: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).

[illegible]

16000													23	13	5,2
18000													30	17	6,6
20000														21	8,2
22000															9,9
24000															11
26000															13
28000															16
30000															18

Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranze ± 2%)

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø Interno	ETFR10-Therm	ø Interno	ETFR10-Therm
	€		€
80	15,44	305	42,64
102	15,91	318	43,90
127	17,74	356	54,81
152	20,64	406	61,68
160	21,21	457	72,63
180	25,74	508	80,92
203	27,24	610	95,71
254	35,71		