

ETFR10 Tubi flessibili rinforzato per condizionamento



Descrizione

Tubi flessibili realizzati con tessuto di poliestere spalmato con resine poliolefiniche additivate e spirale in filo di acciaio armonico.

Caratteristiche

Colore: nero.

Diametri di produzione: da 80 a 610 mm.

Temperatura impiego: da -20°C a +90°C.

Raggio di curvatura: 0,6 x diametro.

Velocità aria: max 32 m/s.

Pa: pressione max 2500 Pa.

Pezzature

Standard 10 metri.

Impiego

- Condizionamento dell'aria.
- Ventilazione meccanica.
- Collegamento bocchette e diffusori.

Reazione al fuoco

Classe IT: Classe 1 (D.M. 26/06/84).

Classe EU: Classe B-s1, d0 (EN 13501-1:2018).

[illegible]

16000													13	5,2
18000													17	6,6
20000													21	8,2
22000														9,9
24000														11
26000														13
28000														16
30000														18

Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza ± 2%).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø Interno	ETFR10	ø Interno	ETFR10
	€		€
80	-	254	-
102	-	305	-
127	-	318	-
152	-	356	-
160	-	406	-
180	-	508	-
203	-	610	-