

ETSA10 Tubi flessibili antibatterici e antimuffa



Descrizione

Tubo flessibile realizzato con film di resine poliolefiniche additivate e master antibatterico/antimuffa e spirale in filo di acciaio armonico.

Caratteristiche

- Colore: grigio.
- Diametri di produzione: da 80 a 406 mm.
- Temperatura di impiego: da -20 a +90°C (punte di 110°C).
- Raggio di curvatura: 0,6 x diametro.
- Velocità aria: max 20 m/s.
- Pressione: max 2000 Pa.

Pezzature

Standard 10 metri

Impiego

- Condizionamento dell'aria.
- Ventilazione meccanica.
- Collegamento bocchette e diffusori.

A richiesta

- Spirale con filo in acciaio armonico inox amagnetico.

Reazioni al fuoco

- Classe IT - Classe 1 (D.M. 26/06/84);
- Classe EU - Classe B-s1, d0 (EN 13823:2010);
- Classe DE - Classe B2-0.095mm (DIN 4102 Teil 1 p.6.2);
- Classe FR - Classe M1 (AFNOR NF P 92-507 § 3.1.2).

[illegible]

Listino Prezzi

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø Interno	ETSA10	ø Interno	ETSA10
	€		€
80	3,99	203	7,81
102	4,08	254	11,22
127	5,11	305	14,33
152	5,88	318	15,08
160	6,13	356	17,61
180	7,24	406	21,26