

ETL94 Tubi flessibili con tessuto poliammidico



Descrizione

Tubi flessibili realizzati con uno speciale tessuto poliammidico, a doppia spalmatura di PVC, ad elevata resistenza meccanica e spirale incorporata in filo d'acciaio armonico.

Caratteristiche

Colore: blu;

Temperatura impiego: da -20°C a +90°C (punte +110°C);

Raggio di curvatura: 0,9 x diametro;

Comprimibilità assiale: 5:1.

Pezzature

Da diametro 40mm a 400mm standard 10 metri (a richiesta fino a 20 metri).

Per diametri superiori lotto minimo 10 metri in pezzature da 5 metri.

Impiego

- Aspirazione di polveri leggere.
- Fumi, gas e anche corrosivi - collegamento con parti mobili.

Reazione al fuoco

Reazione al fuoco: <100mm/mm DIN 75200.

Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza $\pm$ 2%).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

Ø Interno	ETL94	Ø Interno	ETL94	Ø Interno	ETL94	Ø Interno	ETL94	Ø Interno	ETL94
	€		€		€		€		€
40	-	80	-	125	-	180	-	350	-
50	-	90	-	130	-	200	-	400	-
60	-	100	-	140	-	250	-	500	-
70	-	110	-	150	-	300	-	600	-
75	-	120	-	160	-	315	-	700	-