

ETL94A Tubi flessibili con tessuto poliammidico antistatico



Descrizione

Tubi flessibili realizzati con uno speciale tessuto poliammidico, a doppia spalmatura di PVC antistatico, ad elevata resistenza meccanica e spirale incorporata in filo di acciaio armonico.

Caratteristiche

Colore: nero;

Antistaticità: $R \leq 10^8$ Ohm;

Temperatura impiego: da -20°C a +90°C (punte +110°C);

Raggio di curvatura: 0,9 x diametro;

Comprimibilità assiale: 5:1.

Pezzature

Da diametro 40mm a 400mm standard 10 metri (a richiesta fino a 20 metri).

Per diametri superiori lotto minimo 10 metri in pezzature da 5 metri.

Impiego

- Aspirazione polveri leggere, fumi, gas anche corrosivi;
- Aspirazione polveri, fibre tessili e ritagli cartacei;
- Collegamento con parti mobili.

Reazione al fuoco

Reazione al fuoco: <100mm/mm DIN 75200.

Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza $\pm 2\%$).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

Ø Interno	ETL94A	Ø Interno	ETL94A	Ø Interno	ETL94A	Ø Interno	ETL94A	Ø Interno	ETL94A
	€		€		€		€		€
40	13,57	80	21,70	130	32,31	250	57,71	600	121,10
50	15,04	90	23,86	140	34,12	300	63,21	700	121,10
60	16,48	100	25,26	150	35,03	315	69,74		
65	17,85	110	27,23	160	37,65	350	76,75		
70	19,22	120	29,56	180	43,44	400	84,97		
75	20,91	125	30,44	200	45,43	500	101,72		