

ETM30 Tubi flessibili con tessuto rinforzato in poliammide



Descrizione

Tubo flessibile rinforzato realizzati con tessuto in poliammide spalmato di PVC su entrambi i lati e spirale incorporata in filo armonico.

Caratteristiche

Colore: grigio chiaro.

Temperatura impiego: da -20°C a +90°C (punte +120°C).

Raggio di curvatura: 0,5 x diametro.

Comprimibilità assiale: 8:1 Risponde alla normativa antifiamma UL94, classe VTM-0.

Pezzature

Standard 10 metri (a richiesta fino a 20 metri).

Impiego

- Aspirazione fumi, gas e vapori;
- Ventilazione ed aerazione;
- Condizionamento navale e civile;

La speciale esecuzione consente l'impiego in tutte le installazioni di aspirazione e ventilazione dell'aria anche con parti in movimento.

Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza $\pm$ 2%).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø Interno	ETM30	ø Interno	ETM30	ø Interno	ETM30	ø Interno	ETM30
	€		€		€		€
		102	-	160	-	356	-
51	-	110	-	180	-	406	-
60	-	120	-	203	-		
70	-	127	-	228	-		
76	-	130	-	254	-		
80	-	140	-	279	-		
90	-	152	-	305	-		