

ETM30 Tubi flessibili con tessuto rinforzato in poliammide



Descrizione

Tubo flessibile rinforzato realizzati con tessuto in poliammide spalmato di PVC su entrambi i lati e spirale incorporata in filo armonico.

Caratteristiche

Colore: grigio chiaro.

Temperatura impiego: da -20°C a +90°C (punte +120°C).

Raggio di curvatura: 0,5 x diametro.

Comprimibilità assiale: 8:1 Risponde alla normativa antifiamma UL94, classe VTM-0.

Pezzature

Standard 10 metri (a richiesta fino a 20 metri).

Impiego

- Aspirazione fumi, gas e vapori;
- Ventilazione ed aerazione;
- Condizionamento navale e civile;

La speciale esecuzione consente l'impiego in tutte le installazioni di aspirazione e ventilazione dell'aria anche con parti in movimento.

Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza $\pm 2\%$).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

ø Interno	ETM30	ø Interno	ETM30	ø Interno	ETM30	ø Interno	ETM30
	€		€		€		€
		102	13,88	160	19,41	356	44,21
51	9,45	110	14,45	180	21,08	406	47,60
60	9,72	120	15,04	203	25,49		
70	10,18	127	15,92	228	30,37		
76	10,47	130	16,65	254	32,31		
80	11,47	140	17,39	279	35,48		
90	12,64	152	18,10	305	38,17		