

# ETM90-FV Tubi flessibili con tessuto in fibra di vetro



## Descrizione

Tubo flessibile realizzato con tessuto in fibra di vetro spalmato di PVC sui due lati e spirale incorporata in filo armonico.

## Caratteristiche

Colore: nero.

Temperatura impiego: da -20°C a +90°C punte +120°C.

Raggio di curvatura: 0,7 x diametro.

Comprimibilità assiale: 8:1.

## Pezzature

Standard 10 metri (a richiesta fino a 20 metri).

## Impiego

- Aspirazione fumi, gas e vapori;
- Ventilazione ed aerazione;
- Condizionamento navale e civile;

La speciale esecuzione consente l'impiego in tutte le installazioni di aspirazione e ventilazione dell'aria anche con parti in movimento.

## Reazione al fuoco

Classe M1 (NF P92 503) classe 1 (dm 26/06/84) + (DM 03/01/01)

## Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza 2%).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

| Ø<br>Interno | ETM90-<br>FV | Ø<br>Interno | ETM90-<br>FV | Ø<br>Interno | ETM90-<br>FV | Ø<br>Interno | ETM90-<br>FV | Ø<br>Interno | ETM90-<br>FV |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              | €            |              | euro         |              | €            |              | €            |              | €            |
| 40           | -            | 90           | -            | 140          | -            | 250          | -            | 500          | -            |
| 51           | -            | 100          | -            | 150          | -            | 300          | -            | 550          | -            |
| 60           | -            | 110          | -            | 160          | -            | 315          | -            | 600          | -            |
| 70           | -            | 120          | -            | 180          | -            | 350          | -            | 700          | -            |
| 75           | -            | 125          | -            | 200          | -            | 400          | -            |              |              |
| 80           | -            | 130          | -            | 250          | -            | 450          | -            |              |              |