

ETP80-PU-AS Tubi flessibili con foglia di poliuretano antistatico



Descrizione

Tubo flessibile realizzato con foglia (sp. 60 mm) di poliuretano-estere (Pu) antistatico $R \leq 10^8 \Omega$ e spirale in filo d'acciaio armonico ramato.

Caratteristiche

Colore: trasparente opalino;

Temperatura d'impiego: da -40°C a + 90°C (punte fino a +125°C);

Comprimibilità assiale: 3:1.

Pezzature

Standard 10 metri (a richiesta rotoli da 20 metri fino a diametro 200 mm).

Impiego

- Aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali;
- Trasporto pneumatico di fibre tessili e carta;
- Aspirazione di ingredienti farmaceutici, cibi e componenti alimentari in polvere.
- Impianti di chimica organica.

Caratteristica peculiare di questo tubo è la grande resistenza all'abrasione ed al taglio (5/6 volte maggiore del caucciù e 7 volte più del PVC).

Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza $\pm 2\%$).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

Ø Interno	ETP80-PU-AS	Ø Interno	ETP80-PU-AS	Ø Interno	ETP80-PU-AS	Ø Interno	ETP80-PU-AS	Ø Interno	ETP80-PU-AS
	€		€		€		€		€
40	-	90	-	140	-	200	-	400	-
50	-	100	-	150	-	250	-	500	-
60	-	120	-	160	-	275	-	500	-
70	-	125	-	170	-	300	-		
80	-	130	-	180	-	350	-		