

ETP80-PU-AS Tubi flessibili con foglia di poliuretano antistatico



Descrizione

Tubo flessibile realizzato con foglia (sp. 60 mm) di poliuretano-estere (Pu) antistatico $R \leq 10^8 \Omega$ e spirale in filo d'acciaio armonico ramato.

Caratteristiche

Colore: trasparente opalino;

Temperatura d'impiego: da -40°C a + 90°C (punte fino a +125°C);

Comprimibilità assiale: 3:1.

Pezzature

Standard 10 metri (a richiesta rotoli da 20 metri fino a diametro 200 mm).

Impiego

- Aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali;
- Trasporto pneumatico di fibre tessili e carta;
- Aspirazione di ingredienti farmaceutici, cibi e componenti alimentari in polvere.
- Impianti di chimica organica.

Caratteristica peculiare di questo tubo è la grande resistenza all'abrasione ed al taglio (5/6 volte maggiore del caucciù e 7 volte più del PVC).

Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza $\pm 2\%$).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

Ø Interno	ETP80-PU-AS	Ø Interno	ETP80-PU-AS	Ø Interno	ETP80-PU-AS	Ø Interno	ETP80-PU-AS	Ø Interno	ETP80-PU-AS
	€		€		€		€		€
40	15,87	90	31,71	140	48,97	200	68,56	400	160,57
50	19,70	100	33,75	150	52,89	250	96,50	500	184,85
60	22,20	120	37,78	160	56,41	275	103,63	500	230,74
70	26,07	125	40,11	170	59,39	300	115,64		
80	27,54	130	44,53	180	62,35	350	143,02		