

ETP8S Tubi flessibili per alte temperature (150°C)



Descrizione

Tubo flessibile realizzato con doppio strato tessuto in fibra di vetro spalmato di neoprene, spirale interna e visibile in acciaio armonico ramato, doppio cordoncino esterno in fibra di vetro.

Caratteristiche

Colore: nero;

Diametri: da 25 a 305 mm;

Temperatura impiego: da -55°C a +130°C (punte +150°C);

Comprimibilità assiale: 30%.

Pezzature

Standard 4 metri.

Impiego

- Aspirazione e ventilazione industriale;
- Raffreddamento apparati elettronici;
- Raffreddamento sale macchine di navi;
- Aspirazione aria diesel;
- Riscaldamento per autoveicoli.

Reazione al fuoco

Classe M1 (UNE 23723-90) CL V-O (UL94).

Listino prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza $\pm 2\%$).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

Ø interno	ETP8S	Ø interno	ETP8S	Ø interno	ETP8S	Ø interno	ETP8S	Ø interno	ETP8S
	euro		euro		euro		euro		euro
25	-	57	-	89	-	140	-	254	-
32	-	60	-	95	-	152	-	305	-
35	-	63	-	102	-	165	-		
38	-	70	-	114	-	180	-		
44	-	76	-	121	-	203	-		
51	-	83	-	127	-	229	-		