


ETP8S Tubi flessibili per alte temperature (150°C)



Descrizione

Tubo flessibile realizzato con doppio strato tessuto in fibra di vetro spalmato di neoprene, spirale interna e visibile in acciaio armonico ramato, doppio cordoncino esterno in fibra di vetro.

Caratteristiche

Colore: nero;

Diametri: da 25 a 305 mm;

Temperatura impiego: da -55°C a +130°C (punte +150°C);

Comprimibilità assiale: 30%.

Pezzature

Standard 4 metri.

Impiego

- Aspirazione e ventilazione industriale;
- Raffreddamento apparati elettronici;
- Raffreddamento sale macchine di navi;
- Aspirazione aria diesel;
- Riscaldamento per autoveicoli.

Reazione al fuoco

Classe M1 (UNE 23723-90) CL V-O (UL94).

Listino prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza $\pm 2\%$).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

Ø interno	ETP8S	Ø interno	ETP8S	Ø interno	ETP8S	Ø interno	ETP8S	Ø interno	ETP8S
	euro		euro		euro		euro		euro
25	43,24	57	57,37	89	71,83	140	107,82	254	203,42
32	46,04	60	58,46	95	79,77	152	113,22	305	234,08
35	46,33	63	60,82	102	84,07	165	123,10		
38	46,94	70	65,16	114	87,55	180	134,72		
44	49,22	76	66,22	121	94,47	203	149,69		
51	53,05	83	69,69	127	97,79	229	180,56		