

ETS98 Tubi flessibili per fumi aggressivi



Descrizione

Tubo flessibile realizzato con tessuto poliammidico impregnato di santoprene con spirale incorporata in filo di acciaio armonico a spire strette.

Caratteristiche

Colore: nero.

Diametri: da 40 a 500 mm.

Temperatura impiego: da -20°C a +125°C (punte +150°C).

Pezzature

Da diametro 40mm a 500mm standard 10 metri (a richiesta fino a 20 metri fino al diametro 200).

Per diametri superiori lotto minimo 10 metri in pezzature da 5 metri.

Impiego

- Aspirazione gas automezzi;
- Trasporto pneumatico;
- Aspirazione granuli;
- Passaggio solventi e acidi;

Tubo particolarmente indicato quando si opera con fumi aggressivi.

Reazione al fuoco

Autoestinguente classe B1.

Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza $\pm 2\%$).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

Ø Interno	ETS98	Ø Interno	ETS98	Ø Interno	ETS98	Ø Interno	ETS98	Ø Interno	ETS98
	€		€		€		€		€
40	-	100	-	150	-	275	-	500	-
50	-	110	-	160	-	300	-		
60	-	120	-	180	-	315	-		
70	-	125	-	200	-	350	-		
80	-	130	-	225	-	400	-		
90	-	140	-	250	-	450	-		