

ETS98 Tubi flessibili per fumi aggressivi



Descrizione

Tubo flessibile realizzato con tessuto poliammidico impregnato di santoprene con spirale incorporata in filo di acciaio armonico a spire strette.

Caratteristiche

Colore: nero.

Diametri: da 40 a 500 mm.

Temperatura impiego: da -20°C a +125°C (punte +150°C).

Pezzature

Da diametro 40mm a 500mm standard 10 metri (a richiesta fino a 20 metri fino al diametro 200).

Per diametri superiori lotto minimo 10 metri in pezzature da 5 metri.

Impiego

- Aspirazione gas automezzi;
- Trasporto pneumatico;
- Aspirazione granuli;
- Passaggio solventi e acidi;

Tubo particolarmente indicato quando si opera con fumi aggressivi.

Reazione al fuoco

Autoestinguente classe B1.

Listino Prezzi

La lunghezza dei tubi si deve intendere in posizione tesa ed a temperatura ambiente (16/18°C - tolleranza $\pm 2\%$).

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

Ø Interno	ETS98	Ø Interno	ETS98	Ø Interno	ETS98	Ø Interno	ETS98	Ø Interno	ETS98
	€		€		€		€		€
40	29,19	100	60,37	150	88,35	275	171,67	500	320,36
50	31,73	110	64,77	160	92,73	300	201,25		
60	37,20	120	70,97	180	107,21	315	209,42		
70	42,43	125	73,62	200	116,30	350	226,69		
80	48,50	130	76,56	225	133,82	400	253,18		
90	54,32	140	80,96	250	145,48	450	286,77		