

ETSM-PU Tubi flessibili per applicazioni industriali



Descrizione

Linea di tubi realizzata per rispondere all'esigenza dei piccoli diametri. Tubo con ridotto passo spirale (10mm).

Caratteristiche

Colore: Trasparente;

Temperatura di impiego: da -40°C a +90°C (punte +125°C).

Pezzature

Standard 15 metri.

Impiego

Aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali, trasporto pneumatico di fibre tessili, carta, aspirazione di ingredienti farmaceutici, cibi e componenti alimentari in polvere.

Installazione in impianti di chimica organica.

Versioni

- ETSM-PU145: foglia di poliuretano sp. 0,45 mm;
- ETSM-PU160: foglia di poliuretano sp. 0,60 mm;
- ETSM-PU170: foglia di poliuretano sp. 0,70 mm.

Listino Prezzi

Le dimensioni sono espresse in mm.

I prezzi indicati si riferiscono al metro lineare.

Ø Interno	ETSM-PU145	Ø Interno	ETSM-PU160	Ø Interno	ETSM-PU170
	€		€		€
25	10,87	25	15,26	25	19,24
30	11,84	30	16,15	30	21,31
32	12,20	32	17,36	32	22,06
35	12,78	35	18,31	35	23,40
38	13,38	38	19,23	38	24,62
40	14,12	40	20,39	40	25,84
45	15,86	45	22,81	45	26,89
50	17,64	50	25,33	50	27,89