

EAL Griglia a barre orizzontali fisse



Descrizione

Griglia a barre orizzontali fisse in alluminio, verniciata bianca RAL 9016 installabile su plenum EPL o EPP con 1, 2 o 3 attacchi per il tubo HTPE PLUS 63 (diametro 63 mm interno e 75 mm esterno).

Modelli

- EAL-1212 dimensioni 120x120 mm;
- EAL-312 dimensioni 300x120 mm;
- EAL-412 dimensioni 400x120 mm.

Accessori

- EAFI - Filtro con setto in poliestere efficienza G2.
- EPL - Plenum zincato con stacco/stacchi latereale/i.
- EPP - Plenum zincato con stacco/stacchi posteriore/i.

Perdite di Carico

	EAL-212	EAFI-1212
Portata m ³ /h	Pa	Pa
10	10	6
15	10	8
20	10	10
25	12	12
30	15	15
35	19	18
40	25	21
45	35	25

	EAL 312	EAFI 312
Portata m ³ /h	Pa	Pa
40	10	8
45	10	9
50	10	10
55	10	11
60	11	12
65	12	13
70	13,5	14
75	15	15
80	17	16
85	19	17
90	21	18

	EAL-412	EAFI-412
Portata m ³ /h	Pa	Pa
60	6	8
70	7	10
80	8	12
90	9	14
100	10	16
120	13	17
140	16	18

Listino Prezzi

Filtro con setto in poliestere efficienza G2..

Modello	Dimensioni Nominali	Portata Aria Massima	EAL	EAFI - Filtro
		m ³ /h	€	€
EAL-1212	120 x 120	60	32,09	43,16
EAL-312	300 x 120	100	38,06	45,86
EAL-412	400 x 120	140	57,31	46,49

Plenum

Plenum in acciaio
zincato per griglie
EAGF, EAG, EAL.

Modello	Dimensioni Nominali	EPL	EPP
		€	€
EPL/P-1263	125x125x85 con 1 attacco	79,83	118,11
EPL/P-263	305x125x85 con 2 attacchi	98,46	121,67
EPL/P-363	405x125x85 con 3 attacchi	103,31	145,90