

EDR Serrande di regolazione leggera



Descrizione

Le serrande di taratura a farfalla sono dotate, di serie, di una regolazione manuale autobloccante (per lo spostamento e la regolazione non sono necessari attrezzi), sono adatte anche per la regolazione motorizzata.

L'involucro è costruito in lamiera zincata. È "saldato di testa al laser" senza sovrapposizioni della lamiera. Le estremità d'inserimento sono calibrate, a livello dimensionale per un accoppiamento perfetto.


Caratteristiche

Lunghezza innesto:

- diametri da 80 a 250 mm L2=40 mm;
- diametri da 250 a 355 mm L2=60 mm;
- diametro da 400 a 500 mm L2=80 mm.

Caratteristiche supporti pala:

- diametri da 80 a 280 mm supporto in poliossimetilene;
- diametri da 400 a 500 mm supporto in alluminio.



Accessori

- Perno per motorizzazione.
- Piastra per motorizzazione.

Dimensioni e
Listino Prezzi

Tutte le dimensioni
sono espresse in
mm.

Ø d1	L	EDR	Ø d1	L	EDR
		€			€
80	200	-	200	220	-
100	200	-	250	220	-
125	200	-	280	250	-
140	200	-	300	250	-
150	200	-	315	250	-
160	200	-	355	250	-
180	200	-	400	250	-
			450	250	-
			500	390	-

Servomotori Consigliati

		Servomotori Senza Ritorno a Molla	
		CM	LM..A
Coppia		2 Nm	5 Nm
Morsetto universale per dimensione perno (mm)		6-12,7	6-20
Per serrande fino a		0,4 m²	1 m²
ON/OFF 3-Punti	AC /DC 24 V	CM24-L	LM24A
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario		LM24A-S
	AC 230 V	CM230-L	LM230A
	AC 230 V con contatto ausiliario		LM230A-S
Modulante - Comando 0-10V	AC /DC 24 V	CM24-SR-L	LM24A-SR
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario		
	AC 230 V		LM230ASR

		Servomotori con Ritorno a Molla	
		TF	LF
Coppia		2,5 Nm	4 Nm
Morsetto universale per dimensione perno (mm)		6-12,7	8-16
Per serrande fino a		0,5 m ²	0,8 m ²
ON/OFF 3-Punti	AC /DC 24 V	TF24	LF24
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario	TF24-S	LF24-S
	AC 230 V	TF230	LF230
	AC 230 V con contatto ausiliario	TF230-S	LF230-S
Modulante - Comando 0-10V	AC /DC 24 V	TF24-SR	LF24-SR
	AC/DC 24 V con contatto ausiliario		
	AC 230 V	TF230-SR	

Accessori per Installazione Servomotori

Per l'installazione del servomotore sulla serranda EDR è necessario l'acquisto di uno specifico perno e di una specifica piastra.

Descrizione	€
Perno corto L=60mm (idoneo per installazione su servomotori serie CM LM...A)	-
Piastra corta (idonea per installazione su servomotori serie CM LM...A TF)	-
Perno lungo L=100mm (idoneo per installazione su servomotori serie TF LF)	-
Piastra lunga (idonea per installazione su servomotori serie LF)	-